

Cuisine et salle de bain

Peinture murale pour cuisine et salle de bain en phase aqueuse satinée anti-microfissure, très résistante, pour travaux intérieurs.

DOMAINES D'UTILISATION.

Travaux intérieurs de décoration des murs et plafond.
Pièce d'eau, toile de verre, couloirs, façades, ...
Grande facilité d'application et beau rendu.
Grande blancheur et sans odeur de solvant.

NORMES.

AFNOR NF T 36-005 Famille 1 classe 7b2
S'inscrit dans le concept Haute Qualité Environnementale
Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 30 gr/l.
Ce produit contient au maximum 15 gr/l COV
(Valeur max. de l'Ecolabel EU)



CARACTERISTIQUES.

LIANT Copolymère acrylique
PIGMENTS Dioxyde de titane rutile pur, carbonate de calcium, ...
VISCOSITE 16.000 à 20.000 cPs
ASPECT Satiné (85>10) [NBN EN 13300]
EXTRAIT SEC en poids : 55% +/-2.
DENSITE 1,32

PROPRIETES.

POINT ECLAIR Ininflammable (sans solvant)
RENDEMENT 9 à 10m²/L
TEMPS DE SECHAGE (à 23°C et 55 % HR)
hors poussières 30 min.
sec 2 heures
recouvrable 6 heures
SOLVANT Eau
RESISTANCE Lessivable

MISE EN ŒUVRE.

ROULEAU/BROSSE De préférence sans dilution. Max: 5%

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.

PREPARATION DU SUPPORT Le support doit être sec et exempt de graisse, conformément aux règles de l'Art. au DTU 59-1normes NF P704-201.
Veillez à éliminer les anciennes couches non-adhérentes.

CONDITIONS D'APPLICATION Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec AQUAFIX ou GIPS PRIMER.
L'humidité du support ne doit dépasser 5%. La température du local doit être de minimum 15°C. L'humidité relative du local ne doit dépasser 65%HR.

CONDITIONS DE SECHAGE Idem et aérer pour l'évacuation de la vapeur d'eau. (min. 0,1m/sec)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.

CONDITIONNEMENT 15L
STABILITE 6 mois en emballage d'origine fermé à L'ABRI DU GEL et DES FORTES CHALEURS
ENTRETIEN Peinture cuisine et salle de bain
NETTOYAGE DU MATERIEL Eau

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.

Produit en phase aqueuse, non toxique. Emission dans l'air intérieur classe A+
la teneur en COV correspond à la norme Ecolabel Européenne
Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité.
Consulter la fiche de sécurité